ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC REDOL 150

Описание

NISOTEC REDOL 150 е висококачествено масло за екстремно налягане, предназначено предимно за смазване на тежкотоварни затворени индустриални предавки. Неговата висока товароносимост предлага превъзходна производителност при индустриални приложения на зъбни колела. То е формулирано с помощта на добавка за екстремно налягане, която позволява отлично приложение в следните области: стоманени зъбни предавки, промишлени зъбни предавки, където се изисква пълно EP изпълнение, лагери, циркулационни и смазвани системи.

Предимства

- Отлична товароносимост
- Изключителна окислителна и термична стабилност
- Ефективно инхибиране на корозията
- Отлични водоотделящи свойства

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC REDOL 150
Плътност при 20 °C, г/см³	SRPS EN ISO 3675	0.89
Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм²/с	SRPS ISO 3104	150
Вискозитетен индекс	SRPS ISO 2909	90
Пламна температура в отворен тигел, °C	SRPS EN ISO 2592	235
Температура на течливост, °C	SRPS ISO 3016	-18
Деемулгираща способност, мин.	ASTM D 1401	10
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	SRPS ISO 2160	1
Образуване на пяна Seq I, мл/мл Seq II, мл/мл Seq III, мл/мл	SRPS ISO 6247 SRPS ISO 6247 SRPS ISO 6247	50/0 50/0 50/0

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.