



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-40

Описание

NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-40 е висококачествено синтетично двигателно масло за бензинови и дизелови двигатели на пътнически превозни средства, което осигурява отлична защита от износване при висока температура, производителност при студен старт и предотвратява образуването на отлагания. Формулирано е с използването на синтетична технология и качествена система от добавки, за да осигури подобро ниво на производителност в сравнение с конвенционалните масла. Осигурява дълъг живот на двигателя за много типове и възрасти превозни средства с подобрена защита в широк температурен диапазон.

Предимства

- Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за различни видове двигатели на по-стари автомобили, които изискват отлично качество на продукта.
- Отлична работа при ниски температури - Бързото стартиране при студено време помага за удължаване на живота на двигателя.
- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Вискозитетна стабилност - Поддържа защитен маслен филм по време на целия интервал на смяна и поддържа класа на вискозитет.

Приложение

- Леки автомобили, SUV, лекотоварни автомобили и микробуси.
- Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SL/CF.
- Високоэффективни двигатели с турбокомпресор и индиректно впръскване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	14.4
Вискозитетен индекс	ISO 2909	170
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	8.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-39
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	232
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	858

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.