



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

## Лист с технически данни

# NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 15W-40

### Описание

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 15W-40 is a multigrade engine oil designed to provide protection and good performance of older, primarily gasoline engines of classic construction. It is formulated using additives that provide good anti-corrosion protection as well as wear control, thus extending the engine's service life.

### Предимства

- Wear protection - Strong oil film provides protection against wear under all operating conditions for long engine life.
- Thermal and oxidation stability - Helps to resist oil aging.
- Excellent anti-corrosion properties - Effectively protects all moving parts of the engine from corrosion, thus extending the engine's service life.

### Приложение

- Passenger cars, light trucks.
- Older, primarily gasoline, engines of classic designs that require oil according to the API SF specification.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 15W-40
SAE viscosity class	SAE J300	15W-40
Kinematic Viscosity at 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	14.7
Viscosity Index	ISO 2909	134
Total Base Number, mg KOH/g	ISO 3771	6.0
Pour Point, °C	ISO 3016	-27
Flash Point (COC), °C	EN ISO 2592	225
Density at 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	880

### Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.