



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

## Лист с технически данни

# NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40

### Описание

NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40 е високоефективно универсално моторно масло за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, предназначено да осигури високо ниво на защита и производителност на двигателя. Формулирано е с помощта на качествена система от добавки, която осигурява отлична устойчивост на разграждане на смазочния материал, причинено от високотемпературно окисление и добър контрол на износването, като по този начин удължава експлоатационния живот на двигателя.

### Предимства

- Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за различни видове двигатели на по-стари автомобили, които изискват отлично качество на продукта.
- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.

### Приложение

- Леки и лекотоварни автомобили.
- По-стари бензинови и дизелови двигатели без дизелови филтри за твърди частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SG/CD.

### Физико-химически характеристики

| Показател                                             | Метод       | NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40 |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Вискозитетен клас по SAE                              | SAE J300    | 15W-40                       |
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104    | 14.8                         |
| Вискозитетен индекс                                   | ISO 2909    | 136                          |
| Общо алкално число, мг KOH/г                          | ISO 3771    | 7.5                          |
| Температура на течливост, °C                          | ISO 3016    | -30                          |
| Пламна температура в отворен тигел, °C                | EN ISO 2592 | 224                          |
| Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | EN ISO 3675 | 882                          |

## **Здраве, безопасност и околна среда**

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.