



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC ANTIFRIZ S 40

Описание

NISOTEC ANTIFRIZ S 40 е готова за употреба охлаждаща течност с отлична производителност на базата на моноетилен гликол с инхибитори на корозията. Осигурява отлична защита срещу замръзване, корозия, кавитация и прегряване на охладителните системи на двигателя. Не съдържа нитрити, амини, фосфати и борати. Доказаната формула осигурява период на приложение до 3 години в охладителните системи на превозни средства. Готов за употреба със защита от замръзване до -38 °C.

Предимства

- Ниска точка на замръзване - Предпазва от замръзване до -38 °C.
- Отлична защита от корозия - Доказаната формула осигурява ефективна защита срещу корозия на всички елементи на охладителната система.
- Съвместимост с уплътненията - Няма течове или повреди на уплътненията в системата.

Приложение

- Системи за охлаждане на двигатели на по-стари видове автомобили и машини, където се изисква антифриз по класическа технология.
- За нанасяне се налива директно в радиатора според инструкциите на производителя на двигателя.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC ANTIFRIZ S 40
Цвят	Визуален	син
Температура на замръзване, °C	ASTM D 1177	-38
Температура на кипене, °C	ASTM D 1120	108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	7.0
Водороден показател (pH)	ASTM D 1287	9.0
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 5931	1072.5

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.