



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC AdBlue

Описание

NISOTEC AdBlue е течност за намаляване на емисиите на отработени газове. Предназначен е изключително за използване в превозни средства с дизелови двигатели, оборудвани с SCR технология. По състав представлява 32,5% разтвор на технически чиста урея в деминерализирана вода. AdBlue се дозира независимо, от отделен резервоар на превозното средство, чрез фино пръскане в изпускателния колектор на двигателя. Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура от -5 °C до +25 °C, защитено от атмосферни влияния. Опаковки от нелегирана стомана, мед, сплави с мед и поцинкована стомана не трябва да се използват за съхранение.

Предимства

- Намаляване на емисиите на отработени газове - Количеството азотни оксиди NOx в отработените газове може да бъде намалено с 85-95%.
- Контролирано качество - Издръжливост на всички елементи в SCR системата.
- Екологично приемливи - Екологично приемливи компоненти.

Приложение

- В SCR системи (системи за селективна каталитична редукция), инсталирани на различни видове превозни средства с дизелови двигатели.
- По-нови превозни средства с дизелови двигатели, които отговарят на стандартите за отработени газове Euro 4, Euro 5 и Euro 6, с ограничени емисии на азотни оксиди NOx.
- Пътнически превозни средства, търговски превозни средства, автобуси, минна, строителна, селскостопанска техника и др.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AdBlue
Външен вид	Визуален	Чиста безцветна течност
Съдържание на урея, %	ISO 22241-2	32.5
Индекс на пречупване при 20 °C	ISO 22241-2	1.3840
Плътност при 20 °C, кг/м ³	ISO 12185	1091

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.