ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40

Описание

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 е висококачествено полусинтетично моторно масло, предназначено за съвременни бензинови и дизелови двигатели, с директно впръскване на горивото, с катализатори и турбокомпресори. Формулирано да осигури по-добра защита срещу високотемпературни отлагания, подобрен контрол на утайките и отлаганията и по-добра съвместимост с уплътненията. Осигурява дълъг експлоатационен живот на двигатели от различни видове и години превозни средства, както и по-голяма икономия на гориво, по-добра защита на турбокомпресора и по-ниски емисии на вредни газове.

Предимства

• Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за широка гама двигатели на превозни средства.
• Защита от износване - Постоянният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия, което позволява дълъг живот на двигателя.
• Добри детергентно-диспергиращи характеристики - Осигурява отлична чистота на двигателя благодарение на усъвършенстван пакет от добавки.
• Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява устойчивост на маслото на стареене и по този начин позволява по-дълъг интервал на смяна.
• Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
• Отлични характеристики при ниски температури - Осигурява добро смазване при стартиране на двигателя при ниски температури.

Приложение

• Леки автомобили, SUV, лекотоварни камиони и ванове.
• Модерни бензинови и дизелови двигатели, които работят в нормални и тежки условия на експлоатация.
• Двигатели с турбокомпресор, както и такива с директно и индиректно впръскване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ISO 3104	14.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	150
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	10.0
Сулфатна пепел, %	ISO 3987	1.3
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-33
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	220
Плътност при 15 °C, кг/м³	EN ISO 3675	874

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.