



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50

Описание

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50 е всесезонно двигателно масло, предназначено за смазване на дизелови двигатели на товарни превозни средства и различни извъншосейни машини. Предназначено е за смазване на по-стари четиритактови дизелови двигатели с класическа конструкция, които могат да използват и гориво с повишено съдържание на сяра, и които работят при високи външни температури или имат повишен разход на масло. Формулирано е с базови масла и качествен пакет добавки, който осигурява подобрена антикорозионна защита на двигателя, контрол на образуването на отлагания и сажди.

Предимства

- Антикорозионна защита - Осигурява добра антикорозионна защита при всякакви работни условия, което позволява дълъг живот на двигателя.
- Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на отлагания и утайки в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Стабилен вискозитет - Защитният маслен филм, стабилен през целия период на нанасяне, осигурява стабилен вискозитет в градацията.

Приложение

- По-стари четиритактови дизелови двигатели, класически дизайн, с и без турбокомпресори, изискващи ниво на експлоатационни свойства API CD, и които работят в условия на високи външни температури или имат повишен разход на масло.
- Товарни автомобили и различни извъншосейни машини.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	20W-50
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	18.0
Вискозитетен индекс	ISO 2909	130
Общо алкално число, мг КОН/г	ISO 3771	9.0
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-24
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	225
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	888

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.