



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД  
**Лист с технически данни**

## NISOTEC 2T

### Описание

NISOTEC 2T е висококачествено минерално масло за смазване на малки двутактови двигатели (до 50 см<sup>3</sup>) с въздушно охлаждане. Формулирано е с модерни безпепелни добавки, които осигуряват защита от износване на буталата, сегментите и втулките чрез намаляване на образуването на отлагания. Горивната смес трябва да е в съответствие с препоръките на производителя на двигателя.

### Предимства

- Модерни нископепелни добавки - По-чисто горене и по-малко отлагания в зоната на горене.
- Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява се образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг експлоатационен живот на двигателя.
- Добра смесимост с гориво - Отлично изгаряне без появата на отлагания в двигателя.

### Приложение

- Малки двутактови двигатели с въздушно охлаждане, за които се препоръчват минерални масла, отговарящи на спецификацията JASO FC.
- Мотопеди, моторни шейни, картинг автомобили.
- Моторни триони, косачки, култиватори, малки генератори и друга градинска техника.

### Физико-химически характеристики

| Показател                                             | Метод       | NISOTEC 2T |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104    | 8.65       |
| Вискозитетен индекс                                   | ISO 2909    | 101        |
| Сулфатна пепел, %                                     | ISO 3987    | 0.07       |
| Температура на течливост, °C                          | ISO 3016    | -24        |
| Пламна температура, °C                                | EN ISO 2719 | 108        |
| Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | EN ISO 3675 | 879        |

### Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.