



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC OPLATOL

Описание

NISOTEC OPLATOL е висококачествено минерално масло за нанасяне върху кофраж и форми за отливане в строителството, което позволява ефективното им отделяне от бетона, оставяйки гладка повърхност. Предназначено е за смазване на различни видове кофраж и форми (метални, дървени...), използвани при производството на бетонни елементи. Отличната адхезия, лесното нанасяне и антикорозионните характеристики го препоръчват за много приложения в строителната индустрия.

Предимства

- Отлични адхезионни свойства - Лесно отделяне на кофраж и форми от бетон, оставяйки гладка повърхност.
- Защита от корозия - Защишава металните форми, като по този начин удължава експлоатационния им живот.
- Лесно нанасяне - Намалена консумация.

Приложение

- Покритието на кофраж и форми в бетоновата промишленост позволява ефективното им отделяне от бетона.
- Препоръчва се за производство на конструкции от лят бетон и за производство на тежки бетонни елементи.
- Лесно нанасяне с четка, кърпа или конвенционални системи за пръскане.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC OPLATOL
Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм ² /с	ISO 3104	17.70
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-12
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	200
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	850

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.