



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40

Описание

NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40 е високоефективно универсално моторно масло за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, предназначено да осигури високо ниво на защита и производителност на двигателя. Формулирано е с помощта на качествена система от добавки, която осигурява отлична устойчивост на разграждане на смазочния материал, причинено от високотемпературно окисление и добър контрол на износването, като по този начин удължава експлоатационния живот на двигателя.

Предимства

- Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за различни видове двигатели на по-стари автомобили, които изискват отлично качество на продукта.
- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.

Приложение

- Леки и лекотоварни автомобили.
- По-стари бензинови и дизелови двигатели без дизелови филтри за твърди частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SG/CD.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	14.8
Вискозитетен индекс	ISO 2909	136
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	7.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-30
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	224
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	882

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.