



**ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД**

## **Лист с технически данни**

# **NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40**

### **Описание**

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 е висококачествено полусинтетично моторно масло, предназначено за съвременни бензинови и дизелови двигатели, с директно впръскване на горивото, с катализатори и турбокомпресори. Формулирано да осигури по-добра защита срещу високотемпературни отлагания, подобрен контрол на утайките и отлаганията и по-добра съвместимост с уплътненията. Осигурява дълъг експлоатационен живот на двигатели от различни видове и години превозни средства, както и по-голяма икономия на гориво, по-добра защита на турбокомпресора и по-ниски емисии на вредни газове.

### **Предимства**

- Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за широка гама двигатели на превозни средства.
- Защита от износване - Постоянният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия, което позволява дълъг живот на двигателя.
- Добри детергентно-диспергиращи характеристики - Осигурява отлична чистота на двигателя благодарение на усъвършенстван пакет от добавки.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява устойчивост на маслото на стареене и по този начин позволява по-дълъг интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Отлични характеристики при ниски температури - Осигурява добро смазване при стартиране на двигателя при ниски температури.

### **Приложение**

- Леки автомобили, SUV, лекотоварни камиони и ванове.
- Модерни бензинови и дизелови двигатели, които работят в нормални и тежки условия на експлоатация.
- Двигатели с турбокомпресор, както и такива с директно и индиректно впръскване.

### **Физико-химически характеристики**

| Показател                                                | Метод       | NISOTEC AUTOLINE PS SAE<br>10W-40 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Вискозитетен клас по SAE                                 | SAE J300    | 10W-40                            |
| Кинематичен вискозитет<br>при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104    | 14.5                              |
| Вискозитетен индекс                                      | ISO 2909    | 150                               |
| Общо алкално число, мг KOH/г                             | ISO 3771    | 10.0                              |
| Сулфатна пепел, %                                        | ISO 3987    | 1.3                               |
| Температура на течливост, °C                             | ISO 3016    | -33                               |
| Пламна температура в отворен тигел, °C                   | EN ISO 2592 | 220                               |
| Плътност<br>при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | EN ISO 3675 | 874                               |

### Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.