



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40

Описание

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40 е качествено всесезонно моторно масло, предназначено за смазване на дизелови двигатели на леки и тежкотоварни автомобили и различни извъншосейни машини. Предназначено е за дизелови двигатели с турбокомпресор, класическа конструкция, с EGR клапани, без DPF филтър за твърди частици и без SCR система. Формулирано е с внимателно подбрани базови масла и пакет от добавки, което осигурява изключителна защита срещу износване и отлагания в двигателя.

Предимства

- Подобрен контрол на саждите - Защита срещу сгъстяване на маслото, което удължава експлоатационния живот на двигателя.
- Защита от износване - Постоянният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия, което позволява дълъг експлоатационен живот на двигателя.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява отлична устойчивост на маслото към стареене и по този начин позволява по-дълъг интервал за смяна.
- Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на отлагания и утайки в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Вискозитетна стабилност - Защитният маслен филм, стабилен през целия период на експлоатация, осигурява стабилен вискозитет в градацията.

Приложение

- Широка гама от четиритактови тежкотоварни дизелови двигатели с и без турбокомпресори, изискващи висококачествено масло от експлоатационен клас API CH-4 или ACEA E7 и отговарящи на изискванията за емисии Евро 3 и Евро 2.
- Не е приложимо за двигатели, оборудвани с филтри за твърди частици (DPF).
- Лекотоварни и тежкотоварни автомобили и различни извъншосейни машини.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	14.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	136
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	9.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-30
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	220
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	884

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.