



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

## Лист с технически данни

# NISOTEC TESTEROL

### Описание

NISOTEC TESTEROL е висококачествено минерално масло, формулирано за смазване на вериги, водачи и зъбни колела на различни видове верижни и електрически триони. Подходящо е за употреба с триони, оборудвани с ръчна или автоматична система за смазване, които се използват за обработка на дървесина при трудни работни условия, в широк диапазон от външни температури, при наличие на вода, прах и кал. Не трябва да се използва за приготвяне на смес с гориво за задвижване на верижни триони.

### Предимства

- Адхезионни свойства - Благодарение на тестваната формула, намалено капене и разход на масло, тъй като маслото остава по-дълго в точките на смазване.
- Защита от износване - Отличните противоизносни свойства удължават експлоатационния живот на вериги, водачи и зъбни колела.
- Защита от ръжда и корозия - Отлична защита от ръжда и корозия при трудни работни условия.
- Нискотемпературни характеристики - Може да се прилага дори при много ниски външни температури.

### Приложение

- Смазване на вериги, водачи и зъбни колела на различни видове моторни и електрически триони.

### Физико-химически характеристики

| Показател                                               | Метод       | NISOTEC TESTEROL |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Кинематичен вискозитет<br>при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104    | 95               |
| Корозия на медта<br>3 часа при 100 °C                   | EN ISO 2160 | 1a               |
| Температура на течливост, °C                            | ISO 3016    | -21              |
| Пламна температура в отворен тигел, °C                  | EN ISO 2592 | 228              |
| Плътност<br>при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                | EN ISO 3675 | 886              |

### Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.