



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC GL-1 SAE 90

Описание

NISOTEC GL-1 SAE 90 е сезонно минерално масло, предназначено за смазване на зъбни двойки на слабо натоварени силови трансмисии, монтирани в трансмисиите на моторни превозни средства и различни видове машини. Формулирано е да осигури защита на предавките благодарение на стабилния си вискозитет и антикорозионни свойства.

Предимства

- Стабилен вискозитет - Постоянният, устойчив маслен филм осигурява защита на предавките.
- Добри антикорозионни свойства - Добра защита от корозия в системата.

Приложение

• Други автомобилни приложения за по-лесни условия на работа на зъбни двойки, работещи при условия на умерени налягания и натоварвания, които изискват ниво на качество на маслото API GL-1.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC GL-1 SAE 90
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	90
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	17.80
Вискозитетен индекс	ISO 2909	92
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	EN ISO 2160	1b
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-21
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	260
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	893

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.