



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40

Описание

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40 е мултиградно моторно масло, предназначено да осигури защита и добра работа на по-стари, предимно бензинови двигатели с класическа конструкция. Формулиран е с помощта на добавки, които осигуряват добра антикорозионна защита, както и контрол на износването, като по този начин удължават експлоатационния живот на двигателя.

Предимства

- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото.
- Отлични антикорозионни свойства - Ефективно защитава всички движещи се части на двигателя от корозия, като по този начин удължава живота на двигателя.

Приложение

- Леки и лекотоварни автомобили.
- По-стари, предимно бензинови, двигатели с класически дизайн, които изискват масло съгласно спецификацията на API SF.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	14.6
Вискозитетен индекс	ISO 2909	145
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	6.0
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	224
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	873

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.