



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

## Лист с технически данни

# NISOTEC CLEANER EXTRA

### Описание

NISOTEC CLEANER EXTRA е висококачествен почистващ и обезмасляващ препарат на базата на леки петролни деривати, предназначен за обезмасляване и почистване на омазнени повърхности от остатъци от суров нефт или негови производни. Нанася се чрез покриване на замърсените повърхности с четка, парцал или наkisване и пръскане с ръчни пръскачки. След нанасяне се оставя да действа известно време в зависимост от дебелината на замърсяванията, след което повърхността се измива обилно с топла вода. За почистване на по-малко замърсени повърхности може да се използва частично разреден с вода.

### Предимства

- Доказана формула - Ефективно премахва отлагания от петролен произход, смолисти отлагания и восъци.
- Нисък вискозитет - По-лесно нанасяне и по-ефективна работа при спазване на предписаните мерки от листа за безопасност.
- Защита от ръжда и корозия - Ефективно защитава всички части на системата след измиване.

### Приложение

- Външно измиване на двигател, машинни възли, сервизни подове...
- Измиване и почистване на сондажни платформи и оборудване за добив на суров нефт.
- Почистване на резервоари, цистерни, механични съоръжения.

### Физико-химически характеристики

| Показател                                            | Метод         | NISOTEC CLEANER EXTRA |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104      | 1.85                  |
| Пламна температура, °C                               | EN ISO 2719   | 48                    |
| Корозия на медта 2 часа при 100 °C                   | EN ISO 2160   | 1a                    |
| Водороден показател (pH) 5% об. воден разтвор, 20 °C | SRPS H.Z1.111 | 8.8                   |
| Температура на течливост, °C                         | ISO 3016      | -42                   |
| Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                | EN ISO 3675   | 808                   |

### Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.