



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC TESTEROL

Описание

NISOTEC TESTEROL е висококачествено минерално масло, формулирано за смазване на вериги, водачи и зъбни колела на различни видове верижни и електрически триони. Подходящо е за употреба с триони, оборудвани с ръчна или автоматична система за смазване, които се използват за обработка на дървесина при трудни работни условия, в широк диапазон от външни температури, при наличие на вода, прах и кал. Не трябва да се използва за приготвяне на смес с гориво за задвижване на верижни триони.

Предимства

- Адхезионни свойства - Благодарение на тестваната формула, намалено капене и разход на масло, тъй като маслото остава по-дълго в точките на смазване.
- Защита от износване - Отличните противоизносни свойства удължават експлоатационния живот на вериги, водачи и зъбни колела.
- Защита от ръжда и корозия - Отлична защита от ръжда и корозия при трудни работни условия.
- Нискотемпературни характеристики - Може да се прилага дори при много ниски външни температури.

Приложение

- Смазване на вериги, водачи и зъбни колела на различни видове моторни и електрически триони.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC TESTEROL
Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм ² /с	ISO 3104	95
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	EN ISO 2160	1a
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-21
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	228
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	886

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.