



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40

Описание

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40 е висококачествено, полусинтетично, всесезонно моторно масло, предназначено за смазване на тежко натоварени дизелови двигатели на леко и тежкотоварни автомобили и различни извъншосейни машини. Предназначено е за двигатели с турбокомпресор, с EGR клапани, без DPF филтри за твърди частици. Формулирано е с внимателно подбрани висококачествени базови масла и усъвършенстван пакет от добавки, който осигурява изключителна защита срещу износване и отлагания в двигателя.

Предимства

- Висок алкален резерв (TBN) - Високият капацитет за неутрализиране на киселинните продукти при горене осигурява превъзходна защита срещу корозия през целия период на използване на маслото.
- Подобен контрол на саждите - Защита срещу сгъстяване на маслото, което удължава експлоатационния живот на двигателя.
- Защита от износване - Постоянният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия, което позволява дълъг експлоатационен живот на двигателя.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява отлична устойчивост на маслото към стареене и по този начин позволява по-дълъг интервал за смяна.
- Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на отлагания и утайки в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Стабилен вискозитет - Защитният маслен филм, стабилен през целия период на нанасяне, осигурява стабилен вискозитет в градацията.

Приложение

- Широка гама от четиритактови тежко натоварени дизелови двигатели със и без турбокомпресори, изискващи масло от експлоатационен клас API CI-4 или ACEA E7 и отговарящи на изискванията за емисии Евро 5, Евро 4 и Евро 3.
- Не е приложимо за двигатели, оборудвани с филтри за твърди частици (DPF).
- Лекотоварни и тежкотоварни автомобили и различни извъншосейни машини.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	SRPS ISO 3104	14.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	155
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	10.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	224
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	874

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.